

Standard Blechlocher, 32,5 mm



Sonepar Artikelnummer	120517951
EAN	0783310244769
Hersteller Artikelnummer	50244760
Hersteller Typ	50244760
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,437
Zolltarif Nr.	82073010

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5mm.

Technische Daten

Lochform	rund	Lochdurchmesser	sonstige
Lochdurchmesser	32.5 mm	Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Ausführung	komplett (mit Zugbolzen)	Betätigungsart hydraulisch	Ja
Betätigungsart mechanisch	Ja	Spaltlocher	Nein
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	82073010
Gewicht	0.437 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung