

## LED-Feuchtraumleuchte 4000K 23.5W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156891               |
| EAN                      | 5414833103763           |
| Hersteller Artikelnummer | 3103915                 |
| Hersteller Typ           | 3103915-ACRO+           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 1,74                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                |

Wasserdichte Leuchte für LED-Lampen mit Diffusor, wie folgt zusammengesetzt: Gehäuse aus mit Glasfasern verstärktem grauem Polyester. Diffusor aus opalem PMMA für eine opale Lichtstreuung und Einheitlichkeit des Lichts. Silikondichtung. Platine mit Multichip LED 4000 K. Befestigungsclips aus Edelstahl. Schnellhalterung zur Deckenmontage (Edelstahl). Die EXTREME-Versionen sind geeignet für extreme Bedingungen, -30Grad Celsius.

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |                               |                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar        | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Kunststoff                  |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                             | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                          | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 23.5 W                      |
| Max. Systemleistung                                                         | 23.5 W                           | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                        | Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                        |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                            | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                        |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                          | Mit Befestigungsmaterial                                                    | Nein                        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                           |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse                                                   | unbehandelt                   | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff opal             |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                          |
| Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                          | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                        |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                                                              | Nein                          | Dimmung DMX                                                                 | Nein                        |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                          | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                          | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein                          | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                          | Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                       |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                             | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                          |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 88.5 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 83.7 %                        | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 76.3 %                      |
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 35                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 56                          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 56                               | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                          | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                           |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Notstromversorgungssystem                                                   | ohne                          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | -15 .. 40 °C                |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                         |             |                                           |                     |                                                     |                     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Notlicht                   | Nein        | Mit Schalter                              | Nein                | Mit Präsenzmelder                                   | Nein                |
| Mit Bewegungsmelder                     | Nein        | Mit Lichtsensor                           | Nein                | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                |
| Mit Luftschlitzen                       | Nein        | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | 650 °C - 30 s       | Leuchtenlichtausbeute                               | 114.9 lm/W          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2700 lm     | Lichtfarbe                                | weiß                | Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89               |
| Leistungsfaktor                         | 0.9         | Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                | Breite                                              | 90 mm               |
| Höhe/Tiefe                              | 95 mm       | Länge                                     | 1277 mm             | Art der Verdrahtung                                 | Abschluss           |
| Polzahl                                 | 3           | Leiterquerschnitt                         | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)                                   | 20 %                |
| Anschlussart                            | Steckklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1                 | Anschließbarer Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Blendbegrenzung (UGR)                   | 17.4        | Farbtemperatur einstellbar                | nein                | Lichtstrom einstellbar                              | nein                |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein        | Bedienung über Bluetooth                  | Nein                | Kompatibel mit Casambi                              | Nein                |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein        | Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein        | Herkunftsland                             | HU                  | Zolltarifnummer                                     | 94051140            |
| Gewicht                                 | 1.740 kg    |                                           |                     |                                                     |                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung