

## Lichtstele Typ Nr. 0897 360 Grad symmetrisch - Farbe: schwarz, 1 x LED 26,7



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181450     |
| EAN                      | 4007235608977 |
| Hersteller Artikelnummer | 660897        |
| Hersteller Typ           | 660897        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 17,0          |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Lichtstele Typ Nr. 0897 360 Grad symmetrisch, Farbe: schwarz, 1 x LED 26,7 W 3000 lm mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC, klarer schlagzäher Plexiglaszylinder, Aluminiumguss, mit integriertem Überspannungsschutz

### Technische Daten

|                                         |                        |                                                                             |                                  |                                                  |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Montageart                              | Aufsatz                | Leuchtmittel                                                                | LED austauschbar                 | Schutzart (IP)                                   | IP54                               |
| Geeignet für Lampenleistung             | 28 W                   | Max. Systemleistung                                                         | 28 W                             | Lichtfarbe                                       | weiß                               |
| Farbtemperatur                          | 3000 K                 | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1                                  |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium              | Oberflächenschutz                                                           | lackiert                         | Gehäusefarbe                                     | schwarz                            |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                | AC/DC                            | Nennspannung                                     | 230 V                              |
| Mit Betriebsgerät                       | Ja                     | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                     | Ja                                 |
| Dimmung 0-10 V                          | Ja                     | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung DALI                                     | Ja                                 |
| Dimmung DMX                             | Nein                   | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung LineSwitch                               | Nein                               |
| Dimmung herstellerepezifisch            | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                          | Ja                                 |
| Dimmung Phasenanschnitt                 | Ja                     | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             | Dimmung RF                                       | Nein                               |
| Dimmung Sine Wave Reduction             | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Lichtverteiler                                   | Refraktorlinse                     |
| Verstellbare Optik                      | Nein                   | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                            | Schutzart (NEMA)                                 | sonstige                           |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 15 .. 25 °C                        |
| Fernbedienung                           | ohne                   | Mit Funksteuerung                                                           | Nein                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                     | Nein                               |
| Mit programm geregelter Lichtsteuerung  | Nein                   | Mit Anschlusskabel                                                          | Nein                             | Kabellänge                                       | 0 m                                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3000 lm                | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            | Leistungsfaktor                                  | 0.9                                |
| Höhe/Tiefe                              | 3500 mm                | Durchmesser                                                                 | 150 mm                           | Art der Verdrahtung                              | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                 | 3                      | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm²                          | Anschlussart                                     | Schraubklemme                      |
| Herkunftsland                           | DE                     | Zolltarifnummer                                                             | 94054990                         | Gewicht                                          | 17.000 kg                          |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



### LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!