

## FI/LS Kombischalter



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121278258         |
| EAN                      | 4015081725137     |
| Hersteller Artikelnummer | 177940            |
| Hersteller Typ           | FRBM6-B16/1N/01-A |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 0,216             |
| Zolltarif Nr.            | 85362010          |

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

### Technische Daten

|                                             |                         |                                             |                         |                                                   |              |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Polzahl (gesamt)                            | 2                       | Anzahl der abgesicherten Pole               | 1                       | Bemessungsstrom                                   | 16 A         |
| Bemessungsfehlerstrom                       | 0.1 A                   | Fehlerstrom-Typ                             | A                       | Mitschaltender Neutralleiter                      | Ja           |
| Breite in Teilungseinheiten                 | 2                       | Bemessungsspannung                          | 240 V                   | Bemessungsisolationsspannung $U_i$                | 500 V        |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$ | 4 kV                    | Montageart                                  | DIN-Schiene             | Energiebegrenzungsklasse                          | 3            |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009    | 6 kA                    | Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 | 0 kA                    | Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 61009-1 | 6 kA         |
| Abschaltcharakteristik                      | unverzögert             | Stoßstromfestigkeit                         | 0.25 kA                 | Spannungsart                                      | AC           |
| Frequenz                                    | 50 Hz                   | Auslösecharakteristik                       | B                       | Mit Verriegelungsvorrichtung                      | Nein         |
| Überspannungskategorie                      | 3                       | Verschmutzungsgrad                          | 2                       | Umgebungstemperatur während des Betriebs          | -25 .. 40 °C |
| Einbautiefe                                 | 75.5 mm                 | Fehlauslöseschutz                           | Nein                    | Schutzart (IP)                                    | IP20         |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig  | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Herkunftsland                                     | RO           |
| Zolltarifnummer                             | 85362010                | Gewicht                                     | 0.216 kg                |                                                   |              |