

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0020-2 FI063 IP67



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406068     |
| EAN                      | 4024941939256 |
| Hersteller Artikelnummer | 92007517      |
| Hersteller Typ           | 890933        |
| Hersteller Name          | BALS          |
| Gewicht (Kg)             | 7,042         |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP67/IP68 Bestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h Absicherung / Schutzmaßnahme: 2x LS-Schalter C16A 1p 2x LS-Schalter C32A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898 Bauseitige Vorsicherung max. 63A Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm<sup>2</sup> / Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anslusstechnik \*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                                                           |             |                                                    |                              |                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Absicherung                                               | LS-Schalter | FI-Schutzschalter                                  | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses                             | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses                                   | sonstige    | Handhabung                                         | Wandmontage                  | Schutzart (IP)                                     | IP67       |
| CEE-Steckdose - 16 A                                      | ohne        | CEE-Steckdose - 32 A                               | 2x32A5p400V                  | CEE-Steckdose - 63 A                               | ohne       |
| CEE-Steckdose - 125A                                      | ohne        | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 2                            | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) | 2          |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13        | 0                            | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0          |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23               | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25        | 0                            | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0          |
| Fehlerstrom-Typ                                           | A           | Anzahl der Leitungsschutzschalter                  | 4                            | Kontaktmaterial                                    | CuZn       |
| Oberflächenbeschichtung Kontakte                          | unbehandelt | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit                   | 1 Leitung (Stichleitung)     | Durchmesser Kabeleinführung                        | sonstige   |
| Kabellänge                                                | 0 m         | Farbe                                              | grau                         | Höhe                                               | 520 mm     |
| Breite                                                    | 230 mm      | Tiefe                                              | 145 mm                       | Herkunftsland                                      | DE         |
| Zolltarifnummer                                           | 85371098    | Gewicht                                            | 7.042 kg                     |                                                    |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite