

GLENOS® 2.0, PD, 1,2M, DALI, UGR19, Pendelleuchte, Pendellänge: 200 cm, 3000 K, 38 W, 80°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409690
EAN	4024163340298
Hersteller Artikelnummer	1012154
Hersteller Typ	1012154
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	5,4
Zolltarif Nr.	94051190

Die Pendelleuchte GLENOS 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Büros, Konferenzräume oder andere Arbeitsumgebungen, in denen eine blendfreie und effiziente Beleuchtung erforderlich ist. Mit einer Lichtleistung von 5950 Lumen und einer Lebensdauer von 100.000 Stunden bietet sie eine langlebige und leistungsstarke Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und hat eine schlanke Bauform mit den Maßen 120 cm Länge, 4,8 cm Breite und 7 cm Höhe. Die Leuchte verfügt über eine rechteckige Baldachinform und eine Pendellänge von 200 cm. Die Dimmung erfolgt über DALI und Touch-Technologie, was flexible Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht. Die Schutzart IP20 weist darauf hin, dass die Leuchte für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen ist. Mit einem UGR-Wert von 19 sorgt sie für eine angenehme Lichtverteilung ohne störende Blendung.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP)	IP20	Max. Systemleistung	38 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	200 .. 240 V	Nennstrom	1050 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Reflektor	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	29	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	48	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Notlicht	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtenlichtausbeute	156.58 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5950 lm	Geeignet für Lampenleistung	38 W	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Blendbegrenzung (UGR)	19	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	48 mm	Höhe/Tiefe	70 mm	Länge	1200 mm
Mit Abhängung	Ja	Pendellänge	2000 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	5,400 kg		