

Steck-/Printrelais, waschdicht, 1 W 10A hartvergoldet, Spule 12VDC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476904        |
| EAN                      | 8012823008486    |
| Hersteller Artikelnummer | 40.31.9.012.5001 |
| Hersteller Typ           | 40.31.9.012.5001 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,017            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 12 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten 12 V DC, 0,65 W, 220 Ohm, Relaischutzart: RT III

Technische Daten

|                                         |                      |                                   |         |                                   |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss       | Komplettgerät mit Sockel          | Nein    | Mit LED-Anzeige                   | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 12 V                 | Spannungsart zur Betätigung       | DC      | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 1           |
| Nennstrom                               | 12 A                 | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein    | Antrieb, Polung                   | ungepolt    |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0       | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein    | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold    | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 12 V                 | Max. Einschaltstrom               | 20 A    | Schutzart (IP)                    | IP67        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT III               | Breite                            | 12,4 mm | Höhe                              | 25 mm       |
| Tiefe                                   | 29 mm                | Herkunftsland                     | IT      | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.017 kg             |                                   |         |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite