

Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz, 1,5x40mm



Sonepar Artikelnummer	120895807
EAN	4010995436698
Hersteller Artikelnummer	43669
Hersteller Typ	270P01504001
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,012
Zolltarif Nr.	82054000

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendreherprofile auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm.

Technische Daten

Klingenbreite	1.5 mm	Klingenstärke	0.23 mm	Gesamtlänge	134 mm
Ausführung	gerade	Isoliert	Nein	Klingenlänge	40 mm
Klingendurchmesser	2 mm	Größe	sonstige	Präzisionsausführung	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Griffausführung	sonstige	Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein	Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	0 mm	Schlüsselweite (Antriebssechskant)	0 mm
Ausführung funkenarm	Nein	Antimagnetisch	Nein	Klemmeinrichtung	Nein
Gewölbte Klinge	Nein	Ausführung Schaft	rund	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	82054000	Gewicht	0.012 kg		