

Klein-Lichtschraken , WL9LG-3P2252



Sonepar Artikelnummer	120917993
EAN	4047084368394
Hersteller Artikelnummer	1076047
Hersteller Typ	WL9LG-3P2252
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,043
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 3,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	3500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP66	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	49.8 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.043 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite