

## LED-Pollerleuchte 4000K 13W statisch runde extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159695               |
| EAN                      | 8018367741681           |
| Hersteller Artikelnummer | 3121750                 |
| Hersteller Typ           | 3121750-INDEX+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 5,23                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus: Schirm aus lackiertem Aluminiumdruckguss ohne chemische Oberflächenbehandlung. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Optische Einheit bestehend aus speziell entwickelten Linsen für maximale Effizienz und optimale Lichtverteilung. Die Linsen sind aus einem speziellen optischem Polycarbonat gefertigt, das eine optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Hitze garantiert. Kühlkörper aus Aluminium. Altersbeständige Silikondichtung. Kabelfachabdeckung aus Technopolymer. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Jede Leuchte enthält zwei Stopfbuchsen IP 68 sowie eine Abdeckung, um die Versorgung einzeln oder mit Durchgangsverdrahtung zu ermöglichen. Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet. Als Zubehör sind robuste Sockel zur Bodenbefestigung aus Edelstahlblech AISI 304 erhältlich. Sie werden für alle öffentlichen Einrichtungen mit hoher Personenpräsenz empfohlen. Für die Installation in Beton sind Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich, die mit dem Standardsockel aus Aluminiumdruckguss und dem Zubehörsockel HU (Heavy Use) aus Edelstahl kompatibel sind.

### Technische Daten

|                                 |                                  |                                                         |                                    |                                                         |               |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Leuchtmittel                    | LED austauschbar                 | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff                         | Gehäusefarbe                                            | schwarz       |
| Schutzart (IP)                  | IP65                             | Schlagfestigkeit                                        | IK10                               | Max. Systemleistung                                     | 13 W          |
| Farbtemperatur                  | 4000 K                           | Höhe/Tiefe                                              | 860 mm                             | Art der Leuchte                                         | Pollerleuchte |
| Mit Grundplatte                 | Ja                               | Mit Lichtsensor                                         | Nein                               | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein          |
| Mit Leuchtmittel                | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                                  | Fassung                                                 | sonstige      |
| Oberflächenschutz               | pulverbeschichtet                | Werkstoff der Abdeckung                                 | sonstige                           | Spannungsart                                            | AC/DC         |
| Nennspannung                    | 220 .. 240 V                     | Art der Spannungsversorgung                             | Netzbetrieb                        | Nennstrom                                               | 250 mA        |
| Betriebsgerät                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                                 | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja            |
| Lichtverteiler                  | Diffusorlinse/-optik/-panel      | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Nein                               | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Ja            |
| Schutzklasse nach IEC 61140     | II                               | Geeignet für Lampenleistung                             | 13 W                               | Lichtverteilung                                         | symmetrisch   |
| Lichtaustritt                   | indirekt                         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 1605 lm                            | Leuchtenlichtausbeute                                   | 123 lm/W      |
| Ausstrahlungswinkel             | 41-80° - breitstrahlend          | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89                              | Leistungsfaktor                                         | 0.95          |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                             | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein          |
| Durchmesser                     | 154 mm                           | Art der Verdrahtung                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                                 | 2             |
| Leiterquerschnitt               | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50                                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 85            |
| Anschlussart                    | Steckklemme                      | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup>         | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein          |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                               | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein          |
| Herkunftsland                   | IT                               | Zolltarifnummer                                         | 94054239                           | Gewicht                                                 | 5.230 kg      |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve