


MS! Wandkonvektor mit Thermostat, weiß, 64x40cm, 1500W, Stecker



Sonepar Artikelnummer	121369641
EAN	9120129935128
Hersteller Artikelnummer	46755
Hersteller Typ	ET-EFLOW-1500-W
Hersteller Name	ETHERMA
Gewicht (Kg)	5,9
Zolltarif Nr.	85162950

Der Konvektor eFLOW ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen und effizienten Erwärmung von Wohnräumen wie Keller, Toiletten, Schlafzimmern, Bädern und Hobbyräumen. Dank spritzwassergeschützter Ausführung nach Schutzart IP24 ist das Gerät auch für den Einsatz in Badezimmern geeignet. Das speziell geformte Luftaustrittsgitter sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung nach vorne und erzeugt eine natürliche Raumkonvektion. Das integrierte elektronische Thermostat mit LCD-

Display ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und bietet vier Betriebsmodi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus. über das Wochenprogramm kann die Heizleistung individuell an den Tagesablauf angepasst werden, zusätzlich optimiert die Temperatursturzerkennung die Nutzung und stellt die Konformität mit der ökodesign-

Richtlinie sicher. Für maximale Sicherheit ist der Konvektor mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Das Gerät wird über eine 1,5 m lange Steckerleitung betrieben und bietet eine Betriebsspannung von 230 V, eine Leistung von 500 bis 2000 W sowie einen Temperaturregelbereich von 5 bis 35 °C. Es entspricht der Schutzklasse I, ist CE-konform und wird in der Farbe Weiß matt (RAL 9016) geliefert.

Technische Daten

Ausführung	Standard	Montageart	auf Wand	Material Front	Stahl
Gitterausführung	Lamellen	Werkstoff des Heizelements	Aluminium	Heizleistung	1500 W
Leistungsregelung	elektronisch	Farbe	weiß	Abluft	vorne
Mit Lüfter	Nein	Versorgungsspannung	230 V	Frequenz der Versorgungsspannung	50 Hz
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker	Länge des Anschlusskabels	1.5 m	Position Bedienpanel	Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Anzahl der Schaltstellungen	4
Temperatureinstellung	5 .. 35 °C	Schaltdifferenz der Temperatur	0.1 °C	Breite	640 mm
Höhe	400 mm	Tiefe	85 mm	Gewicht	4.9 kg
Schutzart (IP)	IP24	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Mit Überhitzungsschutz	Ja
Programmierbar	Ja	Frostschutzschaltung	Ja	Digitalanzeige	Ja
Mit Präsenzmelder	Nein	Busfähig	Nein	Mit Zeitschaltuhr	Ja
Lernfähig	Nein	Verbrauchsanzeige	Nein	Offenes-Fenster-Erkennung	Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Bedienung über App	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne
Markensiegel	Ja	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85162950
Gewicht	5.900 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung