

SENER 2.0 18, RL, rund, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 12 W, 90°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409728
EAN	4024163339834
Hersteller Artikelnummer	1012200
Hersteller Typ	1012200
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,445
Zolltarif Nr.	94051190

Die Deckeneinbauleuchte der Produktlinie SENER ist für den Einbau in Decken konzipiert und eignet sich für Innenräume mit Schutzart IP20. Sie verfügt über ein rundes Design mit einem Durchmesser von 17,5 cm und einer Höhe von 2,4 cm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 1100 bis 1200 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Mit einer Schlagfestigkeit der Klasse IK02 ist sie gegen leichte mechanische Einwirkungen geschützt. Dieses Produkt ist für professionelle Installationen in Wohn- und Geschäftsräumen geeignet, bei denen eine unauffällige, effiziente und langlebige Beleuchtungslösung gefordert wird.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	12 W
Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Einbaudurchmesser	155 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Nennstrom	350 mA
Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	weiß	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	12 W
Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1100 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leuchtenlichtausbeute	91.67 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	175 mm
Breite	175 mm	Höhe/Tiefe	24 mm	Außendurchmesser	175 mm
Einbauhöhe	30 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²

Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	200	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	200
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	25
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0,445 kg		