

UNITRONIC ROBUST C (TP) 6x2x0,5



Sonepar Artikelnummer	12084013999
EAN	4044776769859
Hersteller Artikelnummer	1032123/SCHNITT
Hersteller Typ	1032123/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85444993

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Im Innen- und Außenbereich, Für Datenverarbeitung, Mess- und Steuerungstechnik, sicherheitstechnische Anlagen und als Elektronikleitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich, Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis, Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase, Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln, Geeignet für Dampfreinigen, Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, Kupfergeflecht, verzinkt, Außenmantel aus Spezial TPE Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005), Paarverseilter (TP)-Aufbau, In Anlehnung an VDE 0812, Zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Halogenfrei nach IEC 60754-1, Geringe Korrosivität/ Azidität der Brandgase nach IEC 60754-2, Geringe Toxizität der Brandgase nach EN 50305, Ozon-, UV und witterungsbeständig nach EN 50396 und HD 605 S2, Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, Gute chemische Beständigkeit gegenüber esterbasierten Hydraulikflüssigkeiten,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.5 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig	Ader-Zahl	6
Anzahl der Verseilelemente	6	Verseilung	sonstige	Schirm über Verseilung	Geflecht
Mantelmaterial	sonstige	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	blank
Verseilelement	Paare	Werkstoff der Aderisolation	Polyolefine	Spezifizierung Aderisolation	Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	ohne	Kabel längswasserdicht	Nein
Kabel querwasserdicht	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Schutzmantel	ohne
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	schwarz	Kabelgeometrie	rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Ja	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Ja	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Ja
Außendurchmesser ca.	11.1 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	111 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	44.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-40 .. 90 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-50 .. 90 °C	Kategorie	sonstige
Trennungsklasse nach EN 50174-2	C	Zolltarifnummer	85444993	Gewicht	0.170 kg
Aufmachung	Schnittlänge				