

Bewegungsmelder, Bluetooth



Sonepar Artikelnummer	121131897
EAN	8012823412016
Hersteller Artikelnummer	18.51.8.230.B300
Hersteller Typ	18.51.8.230.B300
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,141
Zolltarif Nr.	85365080

Bewegungs- und Präsenzmelder, Erfassungsbereich bis 64 m²: 4x4 m als Präsenzmelder, 8x8 m als Bewegungsmelder, 1 potentialfreier Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, Kontaktmaterial AgSnO₂, für Decken-, Unterputz- oder Aufputzmontage geeignet. Zubehör für verschiedene Montagevarianten im Beipack enthalten, max. Schaltleistung AC1 2500 VA, max. Schaltleistung AC15 450 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, Gerät schaltet beim Nulldurchgang, integrierte Einstellmöglichkeiten für Helligkeitsschwelle 4 .. 1000 lx, Ausschaltverzögerungszeit 12 s .. 25 Min und Empfindlichkeit (Verringerung des Erfassungsbereiches) über Bluetooth-Schnittstelle (Android oder iOS), schnelles Installieren durch Push-In-Anschlüsse, Versorgungsspannung 110 .. 230 V AC

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	4 m	Max. Einschaltdauer	25 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Max. Schaltleistung	1000 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Ja	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein
Rückfeldüberwachung	Nein	Vernetzbar	Nein	Scanwinkel	360 °
Optimale Montagehöhe	3 m	Treppenlichtautomatik	Ja	Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	4 m	Max. Präsenzbereich	16 m ²	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	sonstige
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Ja	Anschlussart	Steckklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	matt	Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß	RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP40	Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz
Nennspannung	230 V	Min. Einschaltdauer	12 s	Ansprechhelligkeit	4 .. 1000 lx
Max. Schaltleistung LED	300 W	Geeignet für C-Last	Ja	Anzahl der Schaltzonen	1
Max. Einschaltstrom	100 A	Steuerstrom	7 mA	Nebenstelleneingang	Nein
Mit Alarmfunktion	Nein	Mit Akustiksensoren	Nein	Umgebungstemperatur	-10 .. 50 °C
Breite	84 mm	Höhe	84 mm	Tiefe	66.7 mm
Einbautiefe	31.6 mm	Einbaudurchmesser	60 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	46 mm
Mit Anschlusskabel	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.141 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

