

Wandleuchte 1x100W A60 symmetrische extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121155344
EAN	8018367020465
Hersteller Artikelnummer	002046
Hersteller Typ	002046-NIKKO+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,59
Zolltarif Nr.	94051990


Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Sockel und Gitter aus lackiertem Aluminium. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt. Reflektor und Kabelbox aus Aluminium. Dichtung aus Polymerschäumstoff. Äußere Schrauben aus Edelstahl.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Geeignet für Lampenleistung	100 W
Max. Systemleistung	100 W	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein	Bildschirmarbeitsplatztuglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	E27
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Lichtfarbe	weiß	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	275 mm
Höhe/Tiefe	182 mm	Länge	142 mm	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94051990	Gewicht	2.590 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung