

LED-Lineare Einbauleuchte 3000K 40W statisch symmetrische Optik mittel



Sonepar Artikelnummer	121156166
EAN	8018367652475
Hersteller Artikelnummer	305321
Hersteller Typ	305321-TRACCIA
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	8,73
Zolltarif Nr.	94054239

Bodeneinbauleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Montageplatine aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Blendschutzgitter aus Technopolymer. Symmetrische Optik. EPDM-Dichtung. Leuchte inklusive Konverter. Schutzklasse I. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Versionen mit abgedecktem Rand. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Das Produkt kann einzeln oder in linearen Kompositionen ohne Unterbrechung montiert werden. Der Einbautopf für die Leuchte muss separat bestellt werden. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	42 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	1050 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Justierbar	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95.6 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90.5 %	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	36 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2817 lm	Leuchtenlichtausbeute	67 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	98 mm	Höhe/Tiefe	160 mm	Länge	1025 mm
Einbaubreite	80 mm	Einbauhöhe/-tiefe	142 mm	Einbaulänge	1020 mm
Max. Belastung	2039 kg	Überrollbar	Ja	Max. Oberflächentemperatur	52 °C
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3	Anschlussart	Steckklemme

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	8.730 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung