

LED Anbaupanel CLIP ON SWITCH 24W, 230V, 3000K/4000K/5000K, 2160lm, IP20



Sonepar Artikelnummer	121240879
EAN	4029779057356
Hersteller Artikelnummer	81-3323
Hersteller Typ	81-3323
Hersteller Name	MLIGHT
Gewicht (Kg)	0,675
Zolltarif Nr.	94051140

symmetrisch breitstrahlendes, rundes LED Einbaupanel, zur Montage in gesägte Deckenöffnungen, mit integrierten Magneten zur Befestigung eines Dekorrings, Dekorring in eisen-gebürstet (Art.-Nr.: 89-2023) oder matt-schwarz (Art.-Nr.: 89-2027) als optionales Zubehör erhältlich, verstell-bare Schnellmontagefedern, für verschiedene, bereits bestehende Deckenausschnitte, opale Dif-fusorplatte aus PS, Lieferung inkl. integriertem LED Treiber, Außendurchmesser: 290mm, Decken-ausschnitt, 60-250mm (einstellbar), Einbautiefe: 15mm, Aufbauhöhe: 15mm, Leistungsaufnahme: 24W, Lichtstrom: 2100- 2160 Lumen, Abstrahlwinkel: 120°, Dimmbar: ja (TRIAC / Phasenab-schnitt), Durchverdrahtungsfähig: nein, Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 5000K (einstellbar), Farb-wiedergabeindex: Ra > 80, Frequenzbereich in Hertz: 50/60, Garantie: 2 Jahre, Leuchtenkörper aus Kunststoff (PC), Gehäusefarbe: weiß (optional, mittels Zubehör, auch in eisen-gebürstet oder matt-schwarz), L/B Wert: L70/B50, Lebensdauer: ca. 30.000 h bei 25°C, Lichtfarbe: einstellbar, Treiber: integriert, Schaltzyklen: > 20.000, Schutzart: IP20, Schutzklasse: II, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C, Nicht geeignet für Dauerbetrieb (24h/7d, 24 Std. 7 Tage/Woche)

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h	Geeignet für Lampenleistung	24 W
Max. Systemleistung	24 W	Farbtemperatur	3000 .. 5000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V	Nennstrom	19 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Schutzart (NEMA)	2
Schlagfestigkeit	IK04	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	25 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	95.83 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2160 lm

Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Höhe/Tiefe	15 mm	Außendurchmesser	290 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2	Leiterquerschnitt	1 mm ²	Klirrfaktor (THD)	20 %
Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.675 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Energielabel