

Infrarot Natursteinheizung MN-Serie Set: MH4PAM + DTB2R IP66



Sonepar Artikelnummer	121244316
EAN	4015627380356
Hersteller Artikelnummer	380350
Hersteller Typ	MH 4 PAM SET
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	19,0
Zolltarif Nr.	85162999

Natursteinheizung zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz, Kernbeheizung durch im Stein eingelassene Heizleitungen, besondere Leitungsführung für besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, zweifacher Übertemperaturschutz, Anschlussleitung für Festanschluss ca. 1,3 m. Im Set mit Raumtemperaturregler DTB 2R Einfach zu bedienende Regelung. Mit vielen Features zum Energiesparen und Einsatz im Bestand. Elektronischer, universal einsetzbarer Boden- und Raumthermostat (2-Punkt) mit Funkempfänger für Smart Climate System. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche und das moderne Design passt der Thermostat in jede Umgebung und erfüllt die meisten Nutzungs- und Designvorlieben. Verfügt über integriertes Wochenprogramm und einen sehr genauen Thermostat mit Standby-Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt. Ein einfaches Setup-Menü hilft bei allen Einstellungen. Hochauflösendes Farbdisplay mit Hintergrundfarbe als Statusanzeige: Rot für die Komforttemperatur, Grün für die Absenkttemperatur und Blau für die Betriebsart Frostschutz. In Unterputzausführung für Elektro- oder Warmwasserheizsysteme (stromlos geschlossene Stellantriebe). Softwareseitige Umschaltmöglichkeit zur Verwendung als Raumtemperaturregler oder als Raumtemperaturregler mit Bodentemperaturbegrenzer. Schaltleistung ~230 V / 16 A, Temperatureinstellbereich Raum 7 - 40 °C, Boden fest 27°C, Einstellung in 1 K-Schritten. Fühler im Lieferumfang enthalten. Farbe weiß.

Technische Daten

Ausführung	Granit	Anschlussleistung	0.35 kW
Höhe	100 mm	Gewicht	19 kg
Heizsystem	Heizkabel	Montageart	horizontal/vertikal
Breite	600 mm	Tiefe	70 mm
Mit Dämmplatte	Nein	Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Mit Überhitzungsschutz	Nein
Verdeckte Wandhalterung	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85162999	Gewicht	19.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung