

## Rapid Link Direktstarter bis 6,6 A



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121281474            |
| EAN                      | 4015081964031        |
| Hersteller Artikelnummer | 198528               |
| Hersteller Typ           | RAMO5-D214A31-5120S1 |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 1,64                 |
| Zolltarif Nr.            | 85365080             |

DOL starter, 6.6 A, Sensor input 2, Actuator output 1, 400/480 V AC, AS-Interface, S-7.4 for 31 modules, HAN Q5

### Technische Daten

|                                                      |                     |                                                       |              |                                                                    |                |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Art des Motorstarters                                | Direktstarter (DOL) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz               | 0 V          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V                         | 3 kW           |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V              | 6.6 A               | Auslöseklasse                                         | CLASS 10 A   | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis  | Steckanschluss |
| Mit Kurzschlussauslöser                              | Ja                  | Spannungsart zur Betätigung                           | DC           | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig                         | 2.238 kW       |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie                           | 6.6 A               | Überlastauslöser Stromeinstellung                     | 0.3 .. 6.6 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 65000 A        |
| Leistungsaufnahme                                    | 8 W                 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                | 1            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                                | 0              |
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 55 °C               | Temperaturkompensierter Überlastschutz                | Ja           | Anschlussart Hauptstromkreis                                       | Steckanschluss |
| Geeignet für Tragschienenmontage                     | Nein                | Mit Trafo                                             | Nein         | Anzahl der Befehlsstellen                                          | 1              |
| Geeignet für NOT-AUS                                 | Nein                | Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3                      | Klasse 1     | Anzahl der Leuchtmelder                                            | 0              |
| Externer Reset möglich                               | Ja                  | Mit Sicherung                                         | Nein         | Schutzart (IP)                                                     | IP65           |
| Schutzart (NEMA)                                     | 12                  | Unterstützt Protokoll für TCP/IP                      | Nein         | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS                                 | Nein           |
| Unterstützt Protokoll für CAN                        | Nein                | Unterstützt Protokoll für INTERBUS                    | Nein         | Unterstützt Protokoll für ASI                                      | Ja             |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS                     | Nein                | Unterstützt Protokoll für Data-Highway                | Nein         | Unterstützt Protokoll für DeviceNet                                | Nein           |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET                    | Nein                | Unterstützt Protokoll für LON                         | Nein         | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO                              | Nein           |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA               | Nein                | Unterstützt Protokoll für SERCOS                      | Nein         | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus                      | Nein           |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP                | Nein                | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein         | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety                         | Nein           |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety            | Nein                | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe                   | Nein         | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p                              | Nein           |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme        | Nein                | Breite                                                | 220 mm       | Höhe                                                               | 270 mm         |
| Tiefe                                                | 120 mm              | Herkunftsland                                         | GB           | Zolltarifnummer                                                    | 85365080       |
| Gewicht                                              | 1.640 kg            |                                                       |              |                                                                    |                |