

FRBMM-C25/1N/03-A-RT



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283220            |
| EAN                      | 9010238988811        |
| Hersteller Artikelnummer | 305188               |
| Hersteller Typ           | FRBMM-C25/1N/03-A-RT |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 0,204                |
| Zolltarif Nr.            | 85362010             |

RCD/MCB, 25A, 300mA, miniature circuit-breaker trip curve: C, 1pole+N, residual current circuit-breaker trip characteristic: A

Technische Daten

|                                            |                         |                                             |                         |                                              |              |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Polzahl (gesamt)                           | 2                       | Anzahl der abgesicherten Pole               | 1                       | Bemessungsstrom                              | 25 A         |
| Bemessungsfehlerstrom                      | 0.3 A                   | Fehlerstrom-Typ                             | A                       | Mitschaltender Neutralleiter                 | Nein         |
| Breite in Teilungseinheiten                | 2                       | Bemessungsspannung                          | 240 V                   | Bemessungsisolationsspannung Ui              | 500 V        |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp     | 4 kV                    | Montageart                                  | DIN-Schiene             | Energiebegrenzungsklasse                     | 3            |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009   | 10 kA                   | Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 | 10 kA                   | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 10 kA        |
| Abschaltcharakteristik                     | unverzögert             | Stoßstromfestigkeit                         | 0.25 kA                 | Spannungsart                                 | AC           |
| Frequenz                                   | 50 Hz                   | Auslösecharakteristik                       | C                       | Mit Verriegelungsvorrichtung                 | Nein         |
| Überspannungskategorie                     | 3                       | Verschmutzungsgrad                          | 2                       | Umgebungstemperatur während des Betriebs     | -25 .. 40 °C |
| Einbautiefe                                | 75.5 mm                 | Fehlauslöseschutz                           | Nein                    | Schutzart (IP)                               | IP20         |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Herkunftsland                                | RO           |
| Zolltarifnummer                            | 85362010                | Gewicht                                     | 0.204 kg                |                                              |              |