

ZK 25/5 5x4 AL/CU 080150-5-3 gn-br-sw-gr-bl



Sonepar Artikelnummer	121406556
EAN	4051589015530
Hersteller Artikelnummer	92006588
Hersteller Typ	080150-5-3
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,342
Zolltarif Nr.	85369010

5-polig mit 4 Klemmstellen je Pol, geeignet für Aluminium und Kupfer Klemmkörper aus Messing beschichtet, Gehäuse PA6 (Halogenfrei), Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montier- und anreihbar Abmessungen: B 88,8mm x H 49,4mm x T 52,0mm je Pol
Seite 1: Hauptleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm², Al 16-25mm² Abzwegleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-16mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-10mm², Al 16mm² je Pol Seite 2: Hauptleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm², Al 16-25mm² Abzwegleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-16mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-10mm², Al 16mm², geprüft nach VDE 0603-2, IEC 60947-7-1 Klemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!

Technische Daten

Polzahl	5	Nennstrom	100 A	Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene	Leiterquerschnitt Zugang	2.5 .. 25 mm ²	Berührungssicher	Ja
Anzahl der Eingänge	10	Anzahl der Ausgänge	10	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Leiterquerschnitt Abgang	2.5 .. 16 mm ²	Leiterquerschnitt Zugang AWG	4 .. 16	Leiterquerschnitt Abgang AWG	6 .. 14
Höhe	49.3 mm	Breite	88.8 mm	Tiefe	55.7 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.342 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite