

Leistungsschutz, 4-polig, 160 A, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120505329
EAN	4015081094806
Hersteller Artikelnummer	109914
Hersteller Typ	DILMP160(RAC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,73
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: I_e= 95 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: I_{th} = I_e = 160 A, gekapselt: I_{th} = 128 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: I_{th} = 415 A, gekapselt: I_{th} = 373 A, 220 V 230 V: P = 30 kW, 380 V 400 V: P = 45 kW, 660 V 690 V: P = 75 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	160 A	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	95 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	45 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	33 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4, 400 V	65 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	55 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	122 mm
Höhe	170 mm	Tiefe	160 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.730 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm