

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-03024ABB03DE0



Sonepar Artikelnummer	120920749
EAN	4047084202230
Hersteller Artikelnummer	1207225
Hersteller Typ	C4MT-03024ABB03DE0
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,493
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, miniTwin4 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 24 mm , Reichweite: 5 m , Schutzfeldhöhe: 300 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	32 mm
Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Schutzfeldhöhe	32 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V
Schutzart (IP)	IP65	Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15 mm	Länge des Sensors	300 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Kaskadierbar	Ja
Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C	Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein
Reaktionszeit	13 ms	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart	DC
Mit Strahlcodierung	Ja	Taktsteuerung möglich	Ja	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja
Wellenlänge des Sensors	850 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.493 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite