

Relais mit 1 SSR-Kontakt 40 A/24 bis 280 V AC, Einschaltstrom bis 500 A für 10 ms, Eingang 24 V DC



Sonepar Artikelnummer	121244302
EAN	8012823450513
Hersteller Artikelnummer	77.B1.9.024.8250
Hersteller Typ	77.B1.9.024.8250
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,078
Zolltarif Nr.	85365003

SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, Montage auf Schaltschrankblech oder auf Kühlkörper. Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 40 A, Einschaltstrom bis 500 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 24 bis 280 V AC, Nulldurchgangsschalter, minimaler Schaltstrom: 100 mA bei 250 V AC, Wärmeleistung bei In: 48 W, periodische Spitzensperrspannung: 600 Vpk, Reststrom im "AUS-Zustand" bei Nennspannung: 0.1 mA. Spannungsfestigkeit Ein- zu Ausgang 4 kV. Umgebungstemperatur: -30 bis +80 °C, Relaisschutzart: IP 20. Ausführung: mit LED. Abmessungen: Länge= 59 mm, Breite= 45 mm, Höhe= 29,4 mm

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung DC	24 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	40 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC
Ausführung	sonstige	Nullpunktschaltend	Ja	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Schutzart (IP)	IP20	Breite	45 mm	Höhe	29.4 mm
Tiefe	59 mm	Herkunftsland	IN	Zolltarifnummer	85365003
Gewicht	0.078 kg				