PRODUKTDATENBLATT

EX-LED Scheinwerfer ExSTREAM e8825/3 L120T H55 DIMD

Sonepar Artikelnummer	121251597
EAN	4041254372860
Hersteller Artikelnummer	H88250 0102
Hersteller Typ	H882500102
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	8,8
Zolltarif Nr.	94051190

EX-LED-Hallenleuchte, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 87 W, 10300 lm, SKI, IP66, tiefstrahlend, 6500 K, Ra>= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254372860.Explosionsgeschützte LED-Hallenleuchte ExSTREAM für Zone 1/21. Mehrteiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert, thermisch getrennt. Mehrere LED Gehäuse mit LED-Modulen, hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie sowie temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas. Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. Rückseitig montiertes Gerätegehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert, mit eingebautem Betriebsgerät, großem Anschlussraum und zwei Kabeleinführungen für REIN/Raus Verdrahtung. Befestigung siehe Optionales Zubehör.

Technische Daten

Montageart	Deckenmontage	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP66
Für Ex-Zone Gas	1, 2	**Für Ex-Zone Staub**	21, 22	**Max. Systemleistung**	87 W
Farbtemperatur	5500 K	**Justierbar**	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas transparent	**Spannungsart**	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Lichtverteiler**	Fokuslinse	**Ausstrahlungswinkel**	21-40° - mediumstrahlend
Schlagfestigkeit	IK08	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-30 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	10300 lm	**Leuchtenlichtausbeute**	118 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	488 mm	**Höhe/Tiefe**	121 mm
Länge	476 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	7
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	12
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	20	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	8.800 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln