# PRODUKTDATENBLATT

## Softstarter DS7, Low Temperature, 24 V A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121277437 |
| EAN | 4015081680665 |
| Hersteller Artikelnummer | 171741 |
| Hersteller Typ | DS7-340SX007N0-L |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,41 |
| Zolltarif Nr. | 85371098 |

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 3 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu** | 7 A | **Bemessungsbetriebsspannung Ue** | 230 .. 480 V | **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V** | 1.5 kW |
| **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V** | 3 kW | **Funktion** | eine Drehrichtung | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 24 V |
| **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 24 V | **Auslöseklasse** | sonstige | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V** | 0 kW | **Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V** | 0 kW | **Interne Überbrückung** | Ja |
| **Mit Display** | Nein | **Drehmoment-Regelung** | Nein | **Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating** | 40 °C |
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 24 V | **Spannungsart zur Betätigung** | AC/DC | **Integrierter Überlastschutz des Motors** | Nein |
| **Schutzart (NEMA)** | 1 | **Herkunftsland** | GB | **Zolltarifnummer** | 85371098 |
| **Gewicht** | 0.410 kg | | | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*