

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 630A,3p, R-Klemme



Sonepar Artikelnummer	121313946
EAN	4015081928026
Hersteller Artikelnummer	192251
Hersteller Typ	NZMS3-PX630-BT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	6,65
Zolltarif Nr.	85362090

Die Leistungsschalter der xEffect NZM...-PX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis.

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	630 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	252 .. 630 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Rahmenklemme
Polzahl	3	Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	1.5 .. 7 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2 .. 800 A
Integrierter Erdschlusschutz	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein	Hutschienenmontage optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Mit Ausgelöstmelder	Nein	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	vorne
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja	Motorantrieb integriert	Nein
Motorantrieb optional	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	6.650 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung • Flussdiagramm