

## 23125 Lastumschalter 630A CAPUS 3-p+N Schraube M10, Griff graphitgrau



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121403829     |
| EAN                      | 4021267231255 |
| Hersteller Artikelnummer | 92098135      |
| Hersteller Typ           | 23125         |
| Hersteller Name          | WÖHNER        |
| Gewicht (Kg)             | 12,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Lastumschalter schaltet über Null, Montageplatte N wird beim Einschalten voreilend, beim Ausschalten nacheilend geschaltet. Abmessungen: 297x164x230 (BxHxT) Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020 IEC 60947-6-1:2021 Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  AC: 1000 V Bemessungsstossspannung  $U_{imp}$ : 12 kV Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 240,0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 375,0 W.)

### Technische Daten

|                                              |           |                                        |                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom $I_n$                   | 630 A     | Polzahl                                | 4                | Gerätebauart                          | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements                | grau      | Ausführung des Betätigungselements     | kurzer Drehgriff | Anzahl der Schalter                   | 1                        |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ bei AC | 690 V     | Bemessungsbetriebsspannung             | 690 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | 630 A                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner          | 0         | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0                        |
| Geeignet für Verteilereinbau                 | Ja        | Anschlussart Hauptstromkreis           | Schraubanschluss | Schutzart (IP), frontseitig           | IP20                     |
| Schutzart (NEMA)                             | sonstige  | Breite                                 | 297 mm           | Höhe                                  | 164 mm                   |
| Tiefe                                        | 230 mm    | Herkunftsland                          | BR               | Zolltarifnummer                       | 85365080                 |
| Gewicht                                      | 12.000 kg |                                        |                  |                                       |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite