

9PX USV-Anlage 1500W Online Tower/Rack 2HE inkl. SNMP-Karte



Sonepar Artikelnummer	120411307
EAN	0743172081421
Hersteller Artikelnummer	9103-63130-KIT
Hersteller Typ	9PX1500IRTN
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	18,9
Zolltarif Nr.	85044095

USV Eaton 9PX (1000–3000 W) – Eigenschaften

- 9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Leistungsfaktor Eins ($VA = W$).
- Die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken.
- Doppelwandler-Topologie. Die Eaton 9PX gewährleistet die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Stromversorgung und reguliert Spannung und Frequenz.
- Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- Dem Grafik-LCD können alle Informationen zu Status und Messwerten der USV auf einen Blick entnommen werden.
- Die 9PX kann den Stromverbrauch bis auf Ausgangsgruppen-Level messen und anzeigen.
- Die 9PX 2200 und 3000 sind im RT2HE-Format (für den Rack-Aufbau optimiert) und im RT3HE-Format (für Tower oder Racks mit geringer Tiefe) erhältlich; alle Modelle werden mit Standfüßen und Rack-Kit ausgeliefert.
- Der interne Bypass erhält den Betrieb auch im Falle eines internen Fehlers aufrecht. Darüber hinaus ist ein Wartungsbypass erhältlich (Standard-Ausstattung in der HotSwap-Version), der das Austauschen der USV vereinfacht.

Technische Daten

Eingangsspannung	100 .. 276 V	Anzahl der Primärphasen	1	Ausgangsspannung	200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung	1500 W	Ausgangsscheinleistung	1500 VA	Überbrückungszeit Volllast	5 min
USV-Technologie	Online	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13	8	Primärfrequenz	40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz	50 .. 60 Hz	Anzahl der Sekundärphasen	1	SNMP	Ja
Spannungsart	AC	Höhe	86.5 mm	Breite	440 mm
Tiefe	450 mm	Gewicht	18.9 kg	Netzwerkmanagementfähig	Ja
Bauform	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät	Modular	Nein	Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)	3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor	1	Gesamteffizienz	92.5 %	Effizienz im Eco-Modus	97.5 %
Potentialfreier Schaltkontakt	Ja	Automatische Ausschaltfunktion	Ja	Eingangsanschluss	C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19	0	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss	0
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	18.900 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite