

Relais 1 SSR-Kontakt 30A/60 -440VAC, Einschaltstrom -520A 10ms, Eingang 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120478420
EAN	8012823375083
Hersteller Artikelnummer	77.31.9.024.8051
Hersteller Typ	77.31.9.024.8051
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,284
Zolltarif Nr.	85364900

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Relaisart, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4500 W, Energiesparlampen 2500 W, LED (230 V AC) 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1800 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaischutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung DC	24 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	30 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC
Ausführung	sonstige	Nullpunktschaltend	Nein	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-51	30 A	Schutzart (IP)	IP20	Breite	22.5 mm
Höhe	120.3 mm	Tiefe	104.5 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.284 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite