

Deckeneinbauleuchte, 4000K, entspricht 1201.3K4



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120521858     |
| EAN                      | 4044018169447 |
| Hersteller Artikelnummer | 12201.3K4     |
| Hersteller Typ           | 12201.3K4     |
| Hersteller Name          | BEGA          |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12201.3K4 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 370 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Aluminium poliert. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 93 x 93 x 72 mm. Abmessungen: 100 x 100 x 70 mm.

Technische Daten

|                                         |                  |                             |                  |                                                     |           |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Geeignet für Einbaumontage              | Ja               | Leuchtmittel                | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                              | Aluminium |
| Schutzart (IP), frontseitig             | IP20             | Geeignet für Lampenleistung | 3 W              | Max. Systemleistung                                 | 5 W       |
| Farbtemperatur                          | 4000 K           | Geeignet für Wandmontage    | Ja               | Geeignet für Pendelaufhängung                       | Nein      |
| Geeignet für Deckenmontage              | Ja               | Geeignet für Aufbaumontage  | Nein             | Mit Leuchtmittel                                    | Ja        |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Glas transparent | Schutzklasse nach IEC 61140 | III              | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | 45 °C     |
| Mit Bewegungsmelder                     | Nein             | Mit Lichtsensor             | Nein             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 389 lm           | Farbwiedergabeindex CRI     | 80-89            | Breite                                              | 72 mm     |
| Höhe/Tiefe                              | 75 mm            | Länge                       | 93 mm            | Einbauhöhe/-tiefe                                   | 72 mm     |
| Einbaudurchmesser                       | 93 mm            | Herkunftsland               | DE               | Zolltarifnummer                                     | 85395100  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite