

Tridonic LCA 100W 24V one4all SC PRE SP



Sonepar Artikelnummer	120630193
EAN	9006210624433
Hersteller Artikelnummer	73-28001922
Hersteller Typ	LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen | one4all Interface und ready2mains ermöglichen verschiedene Dimmmöglichkeiten | Dimmbereich von 1 – 100 % | Kein externer Dimmer notwendig | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h | 5 Jahre Garantie | Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung | 24 V, 100 W | Kleine Bauform (295 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung | Kleiner Querschnitt | Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung | Ausgangsklemmen (+/-) zweifach ausgeführt für mehr Flexibilität in der Anwendung | one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 45° Steckklemmen | Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1.200, 1.800 lm/m | Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m | In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker | Die einwandfreie Funktion von Fremdmodulen bei niedrigem Dimmlevel kann nicht garantiert werden und wird nicht empfohlen

Technische Daten

Ausführung	statisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja	Ausgangsspannung	24 V	Ausgangsstrom	468 mA
Ausgangsleistung	10 .. 100 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	295 mm
Breite	43 mm	Höhe	29.8 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044095		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite