# PRODUKTDATENBLATT

## Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120802258 |
| EAN | 4015081028290 |
| Hersteller Artikelnummer | 102990 |
| Hersteller Typ | MSC-R-10-M9(230V50HZ)/BBA |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 1,56 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Wendestarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 4 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 6,3 - 10 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage)

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art des Motorstarters** | Wendestarter | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 230 V | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 4 kW |
| **Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V** | 9 A | **Auslöseklasse** | CLASS 10 A | **Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis** | Schraubanschluss |
| **Mit Kurzschlussauslöser** | Ja | **Spannungsart zur Betätigung** | AC | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig** | 2.2 kW |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie** | 8.5 A | **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 6.3 .. 10 A | **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V** | 100 A |
| **Leistungsaufnahme** | 1.4 W | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 |
| **Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen** | 55 °C | **Temperaturkompensierter Überlastschutz** | Ja | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss |
| **Geeignet für Tragschienenmontage** | Nein | **Mit Trafo** | Nein | **Anzahl der Befehlsstellen** | 0 |
| **Geeignet für NOT-AUS** | Nein | **Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3** | Klasse 1 | **Anzahl der Leuchtmelder** | 0 |
| **Externer Reset möglich** | Nein | **Mit Sicherung** | Nein | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Schutzart (NEMA)** | sonstige | **Unterstützt Protokoll für TCP/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIBUS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für CAN** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für ASI** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für MODBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Data-Highway** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für SUCONET** | Nein | **Unterstützt Protokoll für LON** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET IO** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SERCOS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIsafe** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme** | Nein | **Breite** | 90 mm | **Höhe** | 153 mm |
| **Tiefe** | 200 mm | **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 85365080 |
| **Gewicht** | 1.560 kg | | | | |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:**

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo •

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*

Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*