

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG05S-0145A10501



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921213         |
| EAN                      | 4047084317910     |
| Hersteller Artikelnummer | 1213504           |
| Hersteller Typ           | MLG05S-0145A10501 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 0,93              |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Prime - Standard Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Analog (Strom) , Eingänge/Ausgänge: 2 x Analog + 1 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 5 mm , Betriebsreichweite: 5 m , Überwachungshöhe: 145 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

|                                                                      |            |                                                  |                      |                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD                               | sonstige   | Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Steckverbinder M12   | Höhe des Sensors                     | 223.3 mm     |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang                               | 100 mA     | Schutzart (IP)                                   | IP67                 | Ausblendung möglich                  | Nein         |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige   | Betriebsmittel-Schutzklasse                      | Schutzklasse 3       | Breite des Sensors                   | 34 mm        |
| Länge des Sensors                                                    | 30.6 mm    | Explosionsschutz-Kategorie für Gas               | ohne                 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne         |
| Kaskadierbar                                                         | Nein       | Lieferumfang des Einwegsystems                   | Sender und Empfänger | Umgebungstemperatur                  | -40 .. 70 °C |
| Mit Mutingfunktion                                                   | Nein       | Override möglich                                 | Nein                 | Reaktionszeit                        | 6.1 ms       |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                                    | 18 .. 30 V | Spannungsart                                     | DC                   | Mit Strahlcodierung                  | Ja           |
| Taktsteuerung möglich                                                | Nein       | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein                 | Wellenlänge des Sensors              | 850 nm       |
| Mit Wiederanlaufsperr                                                | Nein       | Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Ja                   | Herkunftsland                        | DE           |
| Zolltarifnummer                                                      | 85371098   | Gewicht                                          | 0.930 kg             |                                      |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite