

Einweglichtschranke, Transmitter, Sn=250m, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M30, Metall,



Sonepar Artikelnummer	121270374
EAN	4015081324903
Hersteller Artikelnummer	135697
Hersteller Typ	E58-30TS250-HAP
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,2
Zolltarif Nr.	85365080

E58 series, Produkteigenschaften: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Hochentwickelte Optik für lange Erfassungsbereiche und hohe Verschmutzungsgrade – unübertroffene optische Leistung. Beständig gegen viele Chemikalien, die in der Automobilindustrie verwendet werden, Lebensmittelverarbeitungs- und Forstproduktindustrie. Geeignet für hohe Temperatur

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste	Sender	Bemessungsschaltabstand	250000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP68	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	sonstige	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Durchmesser Sensor	30 mm
Länge des Sensors	111 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-40 .. 55 °C	Reaktionszeit	1 ms
Schaltfrequenz	312 Hz	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Lichtart	sonstige	AWG-Nummer	0	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufperre	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Schutzart (NEMA)	4
Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.200 kg