PRODUKTDATENBLATT

4-pol. Schütz, 45A/AC-1, AC-betätigt

Sonepar Artikelnummer	121281961
EAN	4015081973880
Hersteller Artikelnummer	199304
Hersteller Typ	DILMP45-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,542
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 25 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 117 A, gekapselt: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7,5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P = 14 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	0 V	**Spannungsart zur Betätigung**	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	**Anzahl der Schließer als Hauptkontakte**	4	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V**	45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	25 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	11 kW	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V**	7 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Federzuganschluss	**Betriebsspannung AC 50 Hz**	24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V**	15 A	**Bemessungsbetriebsleistung NEMA**	0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	1	**Geeignet für Reiheneinbau**	Nein
Breite	61 mm	**Höhe**	85 mm	**Tiefe**	115 mm
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85364900	**Gewicht**	0.542 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln