

Luftkanal 90° Bogen



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120328987     |
| EAN                      | 4015627366176 |
| Hersteller Artikelnummer | 366170        |
| Hersteller Typ           | LKB 800A      |
| Hersteller Name          | GLEN DIMPLEX  |
| Gewicht (Kg)             | 36,0          |
| Zolltarif Nr.            | 68109900      |

Optimierter Luftkanal, geeignet für die Luftführung von innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen, Stecksystem bestehend aus 4 Glasfaserbeton-Seitenteilen mit einer wärme- und schallgedämmten Innenseite zur Vermeidung von Kondensatbildung und zur deutlichen Reduzierung der Schallübertragung (Schalldämmmaß ~1 dB(A) pro lfm, Bogen ~3 dB(A)). 2 Abschlussrahmen sorgen für zusätzliche Stabilität des Luftkanals und ermöglichen einen einfachen Zusammenbau der Seitenteile. Die Kanäle sind vor Schlagregen zu schützen und können bei Bedarf bauseits abgehängt bzw. mit wasserfester Dispersionsfarbe gestrichen werden. Lieferung inkl. Multikraft-Kleber.

Technische Daten

|                       |                      |                            |            |                                      |              |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Ausführung            | doppelwandiger Kanal | Werkstoff des Kanals       | sonstige   | Werkstoffgüte Kanal                  | sonstige     |
| Wandstärke Kanal      | 22 mm                | Werkstoff der Isolation    | Steinwolle | Nennbreite Kanal                     | 769 mm       |
| Anschluss 1           | sonstige             | Anschluss 2                | sonstige   | Winkel des Bogens                    | 90 °         |
| Isolierstärke         | 10 mm                | Oberflächenschutz außen    | Zement     | Oberflächenschutz innen              | sonstige     |
| Perforierte Innenwand | Nein                 | Außenfarbe                 | grau       | Nennhöhe Kanal                       | 769 mm       |
| Mit Aufschiebepprofil | Nein                 | Mit Aufschiebeklemme       | Nein       | Ausführung Außenbogen                | Segmentbogen |
| Ausführung Innenbogen | Segmentbogen         | Belüftungsflügel           | Nein       | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 60 °C        |
| Einbettbar in Beton   | Nein                 | Antibakterielle Behandlung | Nein       | Antistatische Ausführung             | Ja           |
| Herkunftsland         | DE                   | Zolltarifnummer            | 68109900   | Gewicht                              | 36.000 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Maßzeichnung • Montageanleitung