

Relais 1 SSR-Kontakt 30A/60 -440VAC, Einschaltstrom -520A 10ms, Eingang 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120478419
EAN	8012823374680
Hersteller Artikelnummer	77.31.9.024.8050
Hersteller Typ	77.31.9.024.8050
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,282
Zolltarif Nr.	85364900

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Relaisart, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 6000 W, Energiesparlampen 4000 W, LED (230 V AC) 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 6000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 3000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaischutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung DC	24 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	30 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC
Ausführung	sonstige	Nullpunktschaltend	Ja	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Schutzart (IP)	IP20	Breite	22.5 mm	Höhe	120.3 mm
Tiefe	104.5 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.282 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite