PRODUKTDATENBLATT

Rund-Lichtschranken , GRL18S-F1351

Sonepar Artikelnummer	120915442
EAN	4047084307898
Hersteller Artikelnummer	1064155
Hersteller Typ	GRL18S-F1351
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,081
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschranken , GR18S , Schaltabstand max.: 0,03 m ... 7,2 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x), Reflektor P250

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	30 mm	**Max. Schaltabstand**	7200 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP	**Gehäusebauform**	Zylinder glatt
Schutzart (IP)	IP67	**Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion**	1	**Betriebsmittel-Schutzklasse**	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne	**Breite des Sensors**	18 mm
Durchmesser Sensor	18 mm	**Höhe des Sensors**	18 mm	**Länge des Sensors**	38.1 mm
Tastfunktion	dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff	**Werkstoff des Gehäuses**	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	**Umgebungstemperatur**	-25 °C	**Reaktionszeit**	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	7 m	**Schaltfrequenz**	1000 Hz	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	**Laserschutzklasse**	sonstige	**Wellenlänge des Sensors**	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	**Herkunftsland**	MY	**Zolltarifnummer**	85365019
Gewicht	0.081 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln