

## EMV-S-Edelstahlkabelverschraubung M32, DIN 45545



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086842         |
| EAN                      | 4007686029802     |
| Hersteller Artikelnummer | 10106141          |
| Hersteller Typ           | ESSKV 32 EMV-S RW |
| Hersteller Name          | WISKA             |
| Gewicht (Kg)             | 0,101             |
| Zolltarif Nr.            | 73269098          |


SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung, sowie tiefe Temperaturen und Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Der EMV-Kontaktfedereinsatz sorgt durch seine Bauform für eine optimal Kontaktierung von Kabel und Kabeleinführung. Zugelassen nach DIN 45545 ist diese Verschraubung hervorragend geeignet für den Einsatz in der Bahnindustrie.

### Technische Daten

|                         |               |                               |                                        |                                     |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 32                                     | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 13 .. 21 mm |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68                                   | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben   |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm        | Gewindelänge                  | 8 mm                                   | Schlüsselweite                      | 36 mm       |
| Sechskant Eckmaß        | 40 mm         | Werkstoffgüte                 | Edelstahl 303 (1.4305)                 | Oberflächenschutz                   | unbehandelt |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                          | Ja          |
| Farbe                   | Silber        | Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein        |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein        |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Nein        |
| Einsatztemperatur       | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   | Für Ex-Zone Gas                     | ohne        |
| Für Ex-Zone Staub       | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Nein        |
| Geschirmt               | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland                       | DE          |
| Zolltarifnummer         | 73269098      | Gewicht                       | 0.101 kg                               |                                     |             |

### Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

