

Vario-Mastaufsatzleuchte Typ Nr. 0880 - Optik Straßen leuchte - Farbe: schwarz,



Sonepar Artikelnummer	121181506
EAN	4007235608809
Hersteller Artikelnummer	660880
Hersteller Typ	660880
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	11,67
Zolltarif Nr.	94054990

Albert- Flächenstrahler VARIO III - 1-flammig Nr.: 660880

aus Aluminium mit klarem Sicherheitsglasbestückt mit 1 x LED 56,6 Watt - 3630 lm - 3000 integriertem Konverter für Mastzopf d 76 mm - zur Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätze gem. N 13201 -empfohlener Lichtpunktabstand: 4,5 x : anthrazit Abmessung: 300 mm x 50 mm x 615 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E

Technische Daten

Montageart	Aufsatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Lampenleistung	58 W	Max. Systemleistung	58 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Oberflächenschutz	lackiert	Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	230 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Refraktorlinse
Verstellbare Optik	Ja	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C
Fernbedienung	ohne	Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein	Mit Anschlusskabel	Nein	Kabellänge	0 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3800 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Breite	300 mm	Höhe/Tiefe	70 mm	Länge	650 mm
Geeignet für Zopfmaß	76 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	11.670 kg		

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!