# PRODUKTDATENBLATT

## NZM4 PXR10-Leistungsschalter, 800 A, 4-polig, Schraubklemme

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121280584 |
| EAN | 4015081919857 |
| Hersteller Artikelnummer | 191473 |
| Hersteller Typ | NZMH4-4-AX800 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 25,5 |
| Zolltarif Nr. | 85362090 |

Die xEffect Leitungsschutzschalter der NZM...-AX-Serie mit dem elektronischen Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Port direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 800 A | **Bemessungsspannung** | 690 V | **Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz** | 50 kA |
| **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 320 .. 800 A | **Gerätebauart** | Einbaugerät Festeinbautechnik | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss |
| **Polzahl** | 4 | **Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers** | 2 .. 12 A | **Integrierter Erdschlussschutz** | Nein |
| **Geeignet für Hutschienenmontage** | Nein | **Hutschienenmontage optional** | Nein | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Mit Ausgelöstmelder** | Nein |
| **Mit integriertem Unterspannungsauslöser** | Nein | **Position des Anschlusses für Hauptstromkreis** | vorne | **Ausführung des Betätigungselements** | Kipphebel |
| **Komplettgerät mit Schutzeinheit** | Ja | **Motorantrieb integriert** | Nein | **Motorantrieb optional** | Ja |
| **Schutzart (IP)** | IP20 | **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85362090 |
| **Gewicht** | 25.500 kg | | | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*