

S711 Softstarter, 24V DC, 12 A



Sonepar Artikelnummer	121312777
EAN	4015082971045
Hersteller Artikelnummer	EP-401532
Hersteller Typ	S711-34012DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,6
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53: 12 A, Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 200 - 575 V AC, Bemessungssteuerspeisespannung (Us): 24 V DC, Ausgestattet mit: Anzeige, Motorüberlastschutz, Interner Bypass, Schutzart: IP20/ NEMA 1

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	12 A	Bemessungsbetriebsspannung Ue	200 .. 575 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	5.5 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Schutzart (IP)	IP20	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	4 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	7.5 kW
Interne Überbrückung	Ja	Mit Display	Ja	Drehmoment-Regelung	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	60 °C	Spannungsart zur Betätigung	DC	Integrierter Überlastschutz des Motors	Ja
Schutzart (NEMA)	1	Herkunftsland	NZ	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	3.600 kg				