

Leistungsschalter, 4p, 1250A, 800A, im 4.Pol



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211420          |
| EAN                      | 4015082659288      |
| Hersteller Artikelnummer | 265928             |
| Hersteller Typ           | NZMH4-4-AE1250/800 |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 27,0               |
| Zolltarif Nr.            | 85362090           |

Leistungsschalter NZM4, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1250 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                         |               |                                                        |                               |                                                               |                    |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 1250 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 630 .. 1250 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlüssen |
| Polzahl                                 | 4             | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 2500 .. 15000 A               | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein               |
| Geeignet für Hutschienenmontage         | Nein          | Hutschienenmontage optional                            | Nein                          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                             | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein               |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                         | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel          |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja            | Motorantrieb integriert                                | Nein                          | Motorantrieb optional                                         | Ja                 |
| Schutzart (IP)                          | IP20          | Herkunftsland                                          | RO                            | Zolltarifnummer                                               | 85362090           |
| Gewicht                                 | 27.000 kg     |                                                        |                               |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm