

Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1



Sonepar Artikelnummer	120411867
EAN	3439510587478
Hersteller Artikelnummer	058747
Hersteller Typ	TAPCON XTREM HFL 12X80/15
Hersteller Name	SPIT
Gewicht (Kg)	2,39
Zolltarif Nr.	73181900

Selbstschneidende Schraube mit Sechskantkopf zum Befestigen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie für Anwendungen in erdbebengefährdeten Zonen. Hochleistungs-Betonschraube mit ETA-, Erdbeben- und Brandschutzzulassung. Komplettes Sortiment mit ETA Option 1 kann in gerissenem und ungerissenem Beton verwendet werden . TAPCON XTREM Sortiment zur Verwendung in seismischen Zonen der Klasse C1. Brandschutzzulassung . Länges schneidendes und greifendes Gewinde sorgt für höchste Lastwerte. Neue patentierte Gewindeausführung ermöglicht leichtes Setzen. Nachjustierbarer Dübel, ohne Verlust bei der Tragfähigkeit. Vollständig demontierbarer Anker geeignet für temporäre Befestigungen. Große Auswahl an Bohrdurchmessern, Köpfformen und Längen. Vollständig demontierbarer Anker geeignet für temporäre Befestigungen. 3 Verankerungstiefen für Ø 8 bis Ø 14. Kabeltrassen und -kanäle. Deckenabhängungen. Demontierbare/Temporäre. Befestigungen. Sprinkleranlagen. Handläufe und Geländer. Stadionbestuhlung. Metallplatten. Rohrleitungs- oder Lüftungsanwendungen. Schienenbefestigung direkt an der Decke. Schwerlastregal. M&E. Lüftungsleitungen. Fensterrahmen. Geländer. HLK.

Technische Daten

Befestigungsvorrichtung	sonstige	Werkstoff der Hülse	Stahl
Oberflächenschutz	unbehandelt	Bohrlochdurchmesser	12 mm
Länge	80 mm	Schlüsselweite	17 mm
Min. Bohrlochtiefe	75 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	73181900	Gewicht	2.390 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

ETA-Erklärung (European Technical Assessment)