

Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 240mm² Cu blank



Sonepar Artikelnummer	120991724
EAN	4012078462693
Hersteller Artikelnummer	512R
Hersteller Typ	512R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,316
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	240 mm ²	Ausführung	DIN-Ausführung	Hülsenform	lang
Spannungsreihe	bis 30 kV	Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	blank	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.316 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[DeepLink Produktseite](#) • [Produktvideo](#) • [RoHS-Erklärung](#)