PRODUKTDATENBLATT

Kanal für LED-Lichtlinie

Sonepar Artikelnummer	121082973
EAN	9010757094864
Hersteller Artikelnummer	42946303
Hersteller Typ	SLN2-C MSP 3500-840 L1000 LDE WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	2,9
Zolltarif Nr.	94059900

Kanal für LED-Lichtliniezur Pendelmontage mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, weiß (ähnlich RAL 9016), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1000 x 76 x 92 mm. Gewicht: 2,85 kg. Schutzart: IP20. Schlagfestigkeit: IK03. Abmessungen: 1000 x 76 x 92 mm Gewicht: 2,85 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	100000 h	**Max. Systemleistung**	21.4 W
Farbtemperatur	4000 K	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	sonstige	**Ausführung des Rasters**	ohne
Spannungsart	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI**	Ja	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Ja	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Ja	**Lichtverteilung**	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3	**Lichtaustritt**	indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	95 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	95 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	46	**Schlagfestigkeit**	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein	**Geeignet für Notlicht**	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	650 °C - 30 s	**Leuchtenlichtausbeute**	156 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3320 lm	**Lichtfarbe**	weiß	**Flimmerwert Pst LM**	1
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	**Leistungsfaktor**	0.92	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Breite	76 mm	**Höhe/Tiefe**	92 mm	**Länge**	1000 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2	**Klirrfaktor (THD)**	14.2 %
Anschlussart	Steckklemme	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Lichtstrom einstellbar**	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	**Herkunftsland**	AT	**Zolltarifnummer**	94059900
Gewicht	2.900 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln