

EX Kunststoffkabelverschraubung M20/02/055, Eigensicherheit



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121087328              |
| EAN                      | 4007686257649          |
| Hersteller Artikelnummer | 10110791               |
| Hersteller Typ           | ESKE/1-E 20 MFD 02/055 |
| Hersteller Name          | WISKA                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,014                  |
| Zolltarif Nr.            | 39269097               |

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äoerddrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX.

Technische Daten

|                                     |            |                            |               |                               |                                        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gewindeart                          | metrisch   | Gewindenennma metrisch/PG | 20            | Geeignet fr Kabeldurchmesser | 4.9 .. 5.5 mm                          |
| Werkstoff                           | Kunststoff | Schutzart (IP)             | IP68          | Verbindungsart zum Gehuse    | schrauben                              |
| Gewindesteigung                     | 1.5 mm     | Gewindelnge               | 10 mm         | Schlsselweite                | 24 mm                                  |
| Sechskant Eckma                    | 27 mm      | Werkstoffgte              | Polyamid (PA) | Oberflchenschutz             | unbehandelt                            |
| Halogenfrei                         | Ja         | Glasfaserverstrkt         | Nein          | Schlagfest                    | Ja                                     |
| Farbe                               | schwarz    | RAL-Nummer                 | 9005          | Biegeschutz                   | Nein                                   |
| Mit Gegenmutter                     | Nein       | In ffnung einrastend      | Nein          | Ausfhrung                    | gerade                                 |
| Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein       | Flachkabelverschraubung    | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     |
| Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A      | Art der Dichtung           | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Teilbare Verschraubung              | Nein       | Einsatztemperatur          | -40 .. 75 °C  | Explosionsgeprfte Ausfhrung | Ja                                     |
| Fr Ex-Zone Gas                     | 1, 2       | Fr Ex-Zone Staub          | 21, 22        | Fr bewehrte Kabel            | Nein                                   |
| EMV-Ausfhrung                      | Nein       | Geschirmt                  | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   |
| Herkunftsland                       | DE         | Zolltarifnummer            | 39269097      | Gewicht                       | 0.014 kg                               |

## Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite