

LC 45/450-1050/54 D4i NF SR PRE4 dimmbarer D4i Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403161
EAN	9006210845937
Hersteller Artikelnummer	28005360
Hersteller Typ	28005360
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,241
Zolltarif Nr.	85044095

D4i (DALI-2 Teil 250, 251, 252 und 253)Unabhängiger dimmbarer D4i Konstantstrom-LED-Treiber mit ZugentlastungDimmbereich von 1 – 100 %Zur Verwendung in Leuchten der Schutzklasse II ohne ErdungsanschlussAusgangsstrom einstellbar zwischen 450 – 1.050 mA mit DALI oder NFCMax. Ausgangsleistung 45 WBis zu 88 % EffizienzLeistungsaufnahme im Stand-by < 0,4 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-EigenschaftenGehäuse: Makrolon, weißSchutzart IP20Zugentlastung mit der Möglichkeit der DurchgangsverdrahtungSchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)D4i (DALI-2)Klemmen: 45° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI)Erfüllt die DALI-2 Teile: 105 (DALI Firmware Update), 250 (Integrierte DALI-Bus-Spannungsversorgung), 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung)Constant Light Output Funktion (eCLO)Power-up Fading bei ACAusschalten des Treibers mittels fade2zeroSchutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITEUnterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit)Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	15 .. 54 V
Ausgangsstrom	450 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	24.3 .. 45.1 W
Schutzart (IP)	IP20	Dimmbar	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	190 mm	Breite	82 mm
Höhe	34 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.241 kg