

ALINA LED, Unterbauleuchte, rund, 2,2 W, 3000 K, 350 mA, IP44, aluminium

Sonepar Artikelnummer	121409992
EAN	5704629031128
Hersteller Artikelnummer	3008996
Hersteller Typ	3008996
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,097
Zolltarif Nr.	94051190

Die Alina LED Schrankleuchte ist eine Deckeneinbauleuchte, die speziell für den Einsatz in Schränken und ähnlichen Einbausituationen konzipiert ist. Sie bietet eine Leistung von 2,2 Watt bei 350 mA und eine warmweiße Lichtfarbe von 3000 Kelvin, was für eine angenehme und funktionale Beleuchtung sorgt. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem Aluminium und gewährleistet eine robuste und ansprechende Optik. Mit der Schutzart IP44 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt, was sie auch für feuchtere Umgebungen geeignet macht. Die Leuchte arbeitet mit Schutzklasse III und ist somit besonders sicher im Betrieb. Die Montage erfolgt als Einbauvariante, was eine unauffällige Integration in Möbel oder Decken ermöglicht.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Aluminium
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	3 W	Farbtemperatur	3000 K
Einbaudurchmesser	55 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	Silber	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	III	Geeignet für Lampenleistung	3 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	195 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	88.64 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	70 mm	Breite	70 mm
Höhe/Tiefe	12 mm	Außendurchmesser	70 mm	Einbauhöhe	12 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.097 kg		